



Dyojen® – 205

**Гибридная матовая
интерьерная краска**



Очистить поверхность



Разбавить водой
на 10-15%



Перемешать



Наносить
пульверизатором



Наносить кистью



Наносить валиком



Температура нанесе-
ния 5°C-30°C



Беречь от мороза



После грунтования
через 24 часа первый
слой, между слоями
6 часов

ОПИСАНИЕ: Высококачественная матовая декоративная краска на основе акрил/полиуретановой эмульсии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Устойчивая краска для внутренних работ предотвращает проникновение загрязнений, образование всех видов пятен.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Перед нанесением краски, поверхность должна быть очищена от грязи, жира, отставших слоев старой краски. Известь необходимо смыть. При необходимости поверхность может быть выровнена тонкой эмульсионной шпатлевкой Dyorit. Затем применяется грунт Dyobinder, разведенный водой 1:7. При переходе из более темного тона к светлому желательно использовать DYO TRANSFER PRIMER.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Разбавляется водой на 10-15% водой, наносится кистью, или валиком в 2 слоя, с интервалом не менее 6 часов. После окрашивания инструменты можно промыть водой. Температура поверхности и окружающей среды должна быть +5°C -30°C.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (25°C): Поверхностное высыхание: 30 минут, полное высыхание 24 часа.

РАСХОД КРАСКИ: Примерно 14-18 м²/л. в один слой в зависимости от состояния поверхности.

СРОК ХРАНЕНИЯ: Срок годности в нераскрытой упаковке минимум 5 лет, хранить в прохладном месте и беречь от мороза.

ПЛОТНОСТЬ (25°C), г/см³: 1,28 +/- 0,02

