



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

DYORA



277 DYORA

Описание	Антибактериальная высокоэффективная матовая интерьерная краска для обоев, стен и потолков на основе поливинилацетата (ПВА)
Особенности	После высыхания краска образует износостойкое паропроницаемое покрытие с матовой бархатистой поверхностью. Обладает отличной укрывистостью, легко наносится без разбрызгивания и потеков, быстро высыхает, не имеет резкого запаха, устойчива к влажной уборке. Отличительной особенностью краски Дуора, является усиленное бактерицидное действие, способность предотвращать появление грибков и плесени и надежно защищать поверхность от вредных для здоровья микробов. Краска колеруется в широкую гамму цветов по каталогам DYO, RAL, NCS, TVT и .т. д.
Область применения	Подходит для любых видов интерьерных поверхностей, стен и потолков. Рекомендуется для помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Краска Дуора безопасна для применения в медицинских, детских, общеобразовательных учреждениях, спортивно-оздоровительных комплексах, санаторно-курортных и гостиничных комплексах, предприятиях общественного питания и коммунально-бытового обслуживания, на объектах массового посещения людей.
Базы	Белая, В,С
Разбавление	Перед использованием краску следует разбавить на 25% водой и тщательно перемешать. Наносить в два слоя валиком, кистью либо распылителем. Второй слой можно наносить после высыхания первого через 2-4 часа. Время полного высыхания составляет 24 часа.
Расход	При нанесении в один слой по загрунтованной гладкой поверхности 1 л укрывает до 12 м ² (1 кг до 8м ²). На шероховатых и сильно впитывающих поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется путем пробного нанесения.
Способ нанесения	Кисть, валик, распыление
Подготовка поверхности и нанесение	Окрашиваемая поверхность предварительно очищается от жира, копоти, сажи, грязи, отставших слоев краски. В случае необходимости выровнять интерьерной шпатлевкой Dyorit, после чего нанести грунт-концентрат Dyobinder, разбавленный водой в пропорции 1:7 (грунт:вода).
Условия и срок хранения	Хранить вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления
Упаковка	1 кг, 3 кг, 10 кг, 20 кг, 15 л