



DYOPLUS

298 DYOPLUS



<b>Описание</b>	высокоэффективная глубокоматовая интерьерная краска для обоев и стен на основе поливинилацетата (ПВА)
<b>Особенности</b>	великолепно ложится на любые поверхности, не растрескивается, не отстает. Краска Dyoplus устойчива к трению и мытью, обладает высокой укрывистостью, устойчива к воздействию УФ-лучей, не желтеет, не выцветает. Обладая высокой степенью паропроницаемости, позволяет стенам «дышать». Придает окрашенным поверхностям матовый, чистый, декоративный вид. Краска колеруется в широкую гамму цветов по каталогам DYO, RAL, NCS, TVT и т. д.
<b>Область применения</b>	применяется для окраски бетонных, кирпичных, гипсокартонных поверхностей, обоев под окраску. Для металлических и деревянных поверхностей, с применением соответствующего грунта. Возможно использование для окраски внутренних стен балконов. Рекомендуется для окраски больших помещений.
<b>Базы</b>	белая, В,С
<b>Разбавление</b>	перед использованием краску Dyoplus следует разбавить на 25% водой и тщательно перемешать.
<b>Расход</b>	при однослойном нанесении по загрунтованной гладкой поверхности 1л укрывает до 16м <sup>2</sup> , (1 кг до 11м <sup>2</sup> )
<b>Способ нанесения</b>	кисть, валик, распыление
<b>Подготовка поверхности и нанесение</b>	окрашиваемая поверхность предварительно очищается от жира, копоти, сажи, грязи, отставших слоев краски. Старое известковое покрытие следует тщательно смыть и загрунтовать. Ранее окрашенную поверхность необходимо слегка обработать наждачной бумагой. Пыль, образовавшуюся после шлифовки, удалить с поверхности. В случае необходимости выровнять неровности интерьерной шпатлевкой <u>Dyorit</u> , после чего нанести грунт-концентрат <u>Dyobinder</u> , разбавленный водой в пропорции 1:7 (грунт : вода). Краска наносится через 24 часа после использования грунта. В зависимости от температуры и влажности время высыхания между слоями 2-3 часа. Полное высыхание через 24 часа.
<b>Условия и срок хранения</b>	хранить вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов при температуре от +5 <sup>0</sup> С до +30 <sup>0</sup> С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления
<b>Упаковка</b>	0,75 л, 2,5 л, 7,5 л, 15 л