



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«DOCTOR WOOD aqua»

Тип Водоразбавляемый грунтовочный антисептик на акрилатной основе с добавлением льняного масла для наружных деревянных поверхностей.

Область применения Грунтовочный антисептик «Doctor wood aqua» на акрилатной основе с добавлением льняного масла предназначен для обработки наружных деревянных поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленую, строганную, бревенчатую неокрашенную деревянную поверхность, а также на пропитанную под давлением древесину. Грунтовочный состав глубоко впитывается в структуру древесины и благодаря активному комплексу антисептиков нового поколения, обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибков, насекомых и т.п. Финишную отделку (нанесение лессирующих антисептиков или красок) рекомендуется производить в кратчайшие сроки, т.к. грунтовочный антисептик не защищает поверхность древесины от УФ-излучения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5 – 12 м ² /л при однослойном нанесении, в зависимости от впитывающей способности основания и способа нанесения.
Сухой остаток	Ок. 15%
Плотность	1,0 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением. При необходимости разбавить водой на 5-10% по объему.
Время высыхания при +23⁰С и относительной влажности 50%	Время высыхания 1 слоя 1-2 часа. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

Цвет	Молочно-белый, после высыхания бесцветный.
Хранение	Грунтовочный антисептик « Doctor wood aqua » хранить и транспортировать при температуре от +5 ⁰ С до +35 ⁰ С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
Тара (наполнение)	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Для очистки от синевы и плесени поверхность промыть 5% гипохлоридным раствором, затем чистой водой и высушить.
Условия при окраске	Поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, антисептика и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	По возможности древесину обработать антисептиком SYMPHONY «Doctor wood aqua» в ранней стадии строительства. Грунтовочный антисептик перед применением необходимо перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, распылением или погружением в 1-2 слоя, особенно тщательно обработать торцы конструкций.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	Грунтовочный антисептик пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства.
