



MASSIVELINE®

Тиковое масло

987



ОПИСАНИЕ: Специально разработано для простого и быстрого ухода за деревянными поверхностями на открытом воздухе, а также за древесиной твердых пород, как тиковое, красное и розовое дерево. Масло очень хорошо отталкивает воду и защищает от УФ-излучения благодаря уникальному составу. Защищает древесину от синей гнили, плесени, грибов и червей. Отлично впитывается в поверхность древесины любого вида и не оставляет видимой пленки. Масло создает матовую дышащую поверхность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Все виды древесины, подверженные воздействию внешней среды, особенно контактирующие с водой, такие как полы, границы плавательных бассейнов, настилы, а также садовая мебель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Поверхность должна быть сухой, очищена от пыли, грязи, жира и смазки. Твердые породы дерева, содержащие много смолы и натуральных масел, нужно протереть целлюлозным растворителем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Готово к использованию. Можно наносить плоской кистью или сухой тканью. Наносится толстым слоем по направлению волокон. Излишки масла нужно убрать с поверхности чистой тканью через 15-20 минут. Обычно одного слоя достаточно, но для сильно впитывающих поверхностей и экстремальных погодных условий рекомендуется наносить 2 слоя. Через 4 часа поверхность становится сухой на ощупь, следующий слой можно наносить через 12-24 часа.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (25°C): Полное высыхание – 24 часа.

РАСХОД: 18-20 м²/л в один слой (в зависимости от структуры поверхности).

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: Не менее 3 лет при температуре от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	бесцветный
Плотность (25°C), гр/см ³	0,83-0,85
Упаковка	0,75 л / 2,5 л



Очистить поверхность



Перемешать



Наносить кистью



Хранить в плотно закрытой упаковке



Между слоями
12-24 часа.

