

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. МАРТ 2022.

# Растворитель Elcon R



ТУ 2319-015-49222195-2016

## ТИП

Растворитель на основе ароматических углеводов.

## СОСТАВ

Смесь летучих органических растворителей.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Растворитель Elcon R предназначен для обезжиривания подготовленных под окраску металлических поверхностей, а также для разбавления до рабочей вязкости кремнийорганических, эпоксидных, виниловых, акриловых и других лакокрасочных покрытий.

## ЦВЕТ

Бесцветный.

## СВОЙСТВА

- Подходит для обезжиривания поверхностей
- Подходит для растворения ЛКМ
- Не содержит посторонних примесей
- Не содержит воду

## УПАКОВКА

- 520 мл аэрозоль – 12 шт. в коробке
- 0,5 л – 24 шт. в коробке
- 1 л – 12 шт. в коробке
- 5 л
- 10 л

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателей	Норма по ТУ 2319-015-49222195-2016
1. Внешний вид растворителя	Прозрачная жидкость без механических примесей
2. Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,876–0,88
3. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	23

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Обработку металлических конструкций растворителем Elcon R рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от -20 °С до +35 °С. При разбавлении ЛКМ Elcon R добавляется постепенно, с постоянным перемешиванием. Подробная инструкция по разбавлению изложена в инструкции по применению ЛКМ.

## РАЗБАВИТЕЛЬ

В разбавлении не нуждается.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Не требуется.

## СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев.

## ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение состава Elcon R производят по ГОСТ 9980.5. Растворитель Elcon R хранят в герметично закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре от -20 °С до +35 °С, предохраняя от влаги и солнечных лучей.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается использовать растворитель в закрытых помещениях, ямах, колодцах без средств индивидуальной защиты. Лица, связанные с применением растворителя, должны использовать средства защиты глаз (защитные очки), органов дыхания (респираторы, марлевые повязки), хлопчатобумажный костюм, резиновые перчатки, сапоги или ботинки. При работе с растворителем необходимо соблюдать требования пожарной безопасности: иметь на рабочем месте средства пожаротушения, пользоваться инструментом и приспособлениями из искробезопасного материала, не применять на рабочих местах открытый огонь, не курить. При попадании продукта на кожные покровы – смыть проточной водой с мылом. При попадании в глаза – обильно промыть водой. Все оборудование должно быть изготовлено в искробезопасном исполнении. Запрещается работа с открытым огнем.

## ДОКУМЕНТЫ ПРОДУКТА

- Технические условия
- Свидетельство о государственной регистрации
- Паспорт безопасности
- Паспорт качества
- Сертификат соответствия

Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



Изготовитель:  
ООО «ЭЛКОН»  
429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 11.  
Тел./факс: (8352) 74-98-40, 73-04-88, 76-02-57,  
8 800 333 51 44 (бесплатно по России)  
[www.elcon.ru](http://www.elcon.ru)



Подробнее